Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français,
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations,

APAVE SUDEUROPE SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'
APAVE SUDEUROPE SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type - Examination certificate extension)
N°0082/1084/160/11/10/0310 EXT N°02/01/14

A l'équipement suivant :
To the following equipment

- Type d'équipement : **EPI de catégorie III - Antichute mobile incluant un support d'assurage rigide**
  Category of equipment : PPE category III - Guided type fall arrester including a rigid anchorage line
- Marque commerciale : **FALLPROTEC** — Modèle : **SECURAIL VERTICAL + VIA 4 2013**
  Trademark — *Model*
- Fabricant : FALLPROTEC SA – 43 - 45, ZA Op Zaemer – L - 4959 BASCHARAGE - Luxembourg
  Manufacturer
- Description : * Antichute mobile référence CHARIOT RHF014 VIA 4 (2013) avec quatre roulettes de guidage avec un absorbeur d'énergie à sangle à déchirement intégré référence RHF125, équipé d'un connecteur inamovible à barrette avec système de verrouillage automatique référence P09-075-06. Charge nominale maximale : 100 kg.
  * Support d'assurage rigide vertical constitué d'un rail en aluminium anodisé référence RHF001, longueurs disponible de 3 à 6 m reliées par une éclisse référence P09-07-10. La partie basse du support comporte soit une butée fixe référence RHF008, soit une butée escamotable référence RHF021 avec un système détrompeur référence P09-074-08. Mise en place du rail sur la structure d'accueil par système de fixation référence RHF016 (description détaillée dans le dossier d'extension 13.6.0481 et dans le rapport d'examen CE de type 10.6.0368).
  *Description: * Guided type fall arrester reference CHARIOT RHF014 VIA 4 (2013) with four guiding wheels with an integrated energy absorber in tear webbing reference RHF125 and equipped with irremovable connector with slide reference P09-075-06, with automatic locking gate device. Maximum rated load: 100kg.*
  ** Rigid anchorage line in anodised aluminium rail reference RHF001, available length from 3 to 6m connected by splint reference P09-07-10. The lower end can be equipped with either a fixe end stop reference RHF008 or with a foldaway end stop reference RHF021 with mistake-proofing reference P09-074-08. Support of the rail reference RHF016 (detailed description in extension file 13.6.0481 and in EC type examination report 10.6.0368).*
- Référentiels techniques utilisés : EN 353-1 : 2002 et fiche de coordination européenne VG11 11.073 approuvée le 13/10/10
  Technical referential in use: EN 353-1: 2002 and VG11 11.073 Recommendation for use sheet approved on 13/10/10

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :
The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points:

- Modèle (modèle de base : SECURAIL VERTICAL + VIA 4 2010)
- Connecteur inamovible référence P09-075-06 (modèle de base : connecteur HAR013)
- Ajout de 2 coussinets à collerette sur les galets de chariot (modèle de base : 1 coussinet à collerette)
- Modification de la vis M8 pour galet
- Came moulée référence P13-030-02 (modèle de base : came usinée de référence RHF123)
- Chariot en aluminium 7075 fortal anodisé noir (modèle de base : Chariot en aluminium 6060 T6 anodisé noir)

Afin de valider ces modifications, l'équipement objet de l'extension a subi avec succès les essais pertinents de la norme EN 353-1 de mai 2002 et la fiche VG11 11.073 approuvée en octobre 2010. Ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base.
To certify these changes, the equipment covered by the extension passed relevant tests required by the standard EN 353-1 of May 2002 and VG11 11.073 sheet approved on October 2010. These changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date : le 15 janvier 2014
Date: the 15th January 2014

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine – Certification EPI
Head of Fontaine Testing Centre – PPE Certification

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the CE type certificate was awarded.

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.